

Dynapac DFP11

Plaques vibrantes



Des spécialistes pour toutes les applications.

- Timon "Anti Vibratile", rabattable
- Timon de guidage démontable
- Semelle à haute résistance
- Sécurité d'huile
- Lanceur
- Arceau de protection du moteur
- Anneau d'élingage central
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- Capot de protection

Caractéristiques techniques

Poids	
Poids en ordre de marche (CECE)	108 kg
Poids à vide	107 kg

Translation	
Rampe franchissable	30 %
Vitesse de travail max	30 m/min

Caractéristiques de compactage	
Fréquence de vibration	92 Hz
Force centrifuge	25 kN
Amplitude nominale (nnn /nnn)	1.11 mm

Moteur	
Marque/Modèle	Honda GX 160
Norme d'émissions	CARB Phase III
Type	Moteur à essence à refroidissement par air
Nombre de cylindres	1
Consommation moyenne /h	1,1 l
Capacité réservoir carburant	3,1 l
Capacité du réservoir d'eau	13,5 l
Puissance	3.6 kW at 3600 rpm

Système d'entraînement	
Système d'entraînement	Mechanical

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr


Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac DFP11

Plaques vibrantes



Caractéristiques techniques



Dimensions

H. Hauteur	658 mm
H1. Hauteur hors-tout	962 mm
H2. Hauteur	700 mm
L. Longueur	1084 mm
L1. Longueur hors-tout	542 mm
W. Largeur de la semelle	500 mm



Équipement standard

- Semelle en acier résistant
- Timon rabattable et isolé des vibrations
- Timon démontable
- Sécurité huile moteur
- Arceau de protection moteur
- Carter de protection courroie
- Lanceur
- Poignées de manutention
- Anneau central de levage



Équipement optionnel

- Timon confortable standard
- Timon confortable fixé au centre de la plaque
- Système d'arrosage (+10 kg)
- Roues de transport
- Tapis vulkollan
- Kit de réparation

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.