

## Le brumisateur pour distances de projection très longues

La tête de gicleurs et la couronne extérieure de gicleurs produisent un fin brouillard d'eau qui capture les particules de poussière et empêche leur diffusion. La distance de projection de la tête intérieure de gicleurs peut être limitée à la zone plus étroite de proximité en éteignant la turbine. Grâce à la télécommande radio conviviale, l'inclinaison peut être ajustée de -18° à +40° et l'angle de balayage réglé sur 350° (même automatiquement).



LE BRUMISATEUR V22 EST CERTIFIÉ SELON LES NORMES UL ET CSA.



### QU'EST-CE QUI REND UNIQUE LE BRUMISATEUR V22 ?

- › Le nouveau brumisateur V22 est plus petit et plus compact que son prédécesseur
- › Le balayage est beaucoup plus rapide
- › L'angle d'inclinaison a augmenté (jusqu'à -18°)
- › Meilleure efficacité énergétique : la pompe du nouveau brumisateur V22 consomme seulement 11 kW et offre un débit d'eau supérieur

### DOMAINES D'APPLICATION TYPIQUES

Industrie, démolitions, tous les types d'exploitations à ciel ouvert, installations de recyclage, stockage de matériaux, installations de chargement, décharges, traitement du bois, carrières

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de fonctionnement	V	400
Fréquence	Hz	50
Courant nominal	A	68
Raccord électrique	A	5x125
Puissance du moteur des turbines	kW	18,5
Puissance du moteur de la pompe	kW	11

### TAILLE

Longueur (sur palette avec pompe)	mm	2 300
Largeur (sur palette avec pompe)	mm	1 650
Hauteur (sur palette avec pompe)	mm	2 195
Longueur sans timon (sur chariot)	mm	2 560
Longueur avec timon (sur chariot)	mm	3 190
Largeur (sur chariot)	mm	2 000
Hauteur (sur chariot)	mm	2 210

### POIDS

Sur palette avec pompe	kg	950
Sur chariot avec pompe	kg	1000
Poids machine seule	kg	585

### AUTRES

Température de service	°C	de -5° jusqu'à +45°
Inclinaison de la turbine	°	de -18° jusqu'à +40°
Angle de balayage max.	°	350°
Distance de projection (jusqu'à)	m	70 - 90
Pression sonore LA	db(A)	63 à 20 m

### EAU

Consommation d'eau	l/min	119 - 350
Pression d'arrivée de l'eau (min.)	bar	3
Filtre à eau		125 µm / 120 mesh
Raccordement de l'eau - 2 pouces		Camlock
option		Storz « C »
option		UNI 45

### DISPOSITION DES GICLEURS

Tête de gicleurs, gicleur AMP	Pcs	30
Couronne de gicleurs, gicleurs Quadrijet	Pcs	14