

## Le brumisateur pour distances de projection moyennes

La tête de gicleurs du brumisateur V7 est intégrée dans l'axe de la turbine ; elle atteint par conséquent une distance de projection nettement plus élevée que celle des configurations similaires de gicleurs. Le V7 offre une 3 niveaux de débit d'eau. Grâce à la pompe de surpression, la tête de gicleurs peut être utilisée également avec le moteur de la turbine éteint.



LE BRUMISATEUR V7 EST CERTIFIÉ SELON LES NORMES UL ET CSA.



### QU'EST-CE QUI REND UNIQUE LA LANCE V7 ?

- › Gicleurs spéciaux avec insert céramique, avec disposition en couronnes décalées
- › Pompe verticale avec surveillance de la pression et vidange automatique, pour une pression d'eau optimale, ainsi qu'un filtre à eau facile d'accès et rapide à nettoyer
- › La quantité d'eau peut être réglée par télécommande sur 3 niveaux.  
Consommation d'eau : 16 - 100 l/min

### DOMAINES D'APPLICATION TYPIQUES

Installations de recyclages, zone de stockage des matériaux, traitement du bois et petits chantiers de démolition

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de fonctionnement	V	400/480/600
Fréquence	Hz	50/60
Courant nominal	A	22 (400)
Raccord électrique	A	5x32
Puissance du moteur des turbines	kW	6,5
Puissance du moteur de la pompe	kW	4

### TAILLE

Longueur (sur châssis fixe)	mm	1 300
Largeur (sur châssis fixe)	mm	1 200
Hauteur (sur châssis fixe)	mm	2 300
Longueur sans timon (sur chariot)	mm	1 860
Longueur avec timon (sur chariot)	mm	2 360
Largeur (sur chariot)	mm	1 900
Hauteur (sur chariot)	mm	2 350

### POIDS

Sur châssis fixe	kg	420
Sur chariot sans roue avant	kg	500
Sur chariot avec roue avant	kg	540
Poids machine seule	kg	350

### AUTRES

Température de service	°C	de -5° jusqu'à +45°
Inclinaison de la turbine	°	de 0° jusqu'à +52°
Angle de balayage max.	°	360°
Distance de projection (jusqu'à)	m	30 - 40
Pression sonore LA	db(A)	73 à 20 m

### EAU

Consommation d'eau	l/min	16 - 100
Pression d'arrivée de l'eau (min.)	bar	3
Filtre à eau		250 µm / 60 mesh
Raccordement de l'eau - 2 pouces		Storz « C »
option		Camlock
option		UNI 45
option		BS336

### DISPOSITION DES GICLEURS

Tête de gicleurs, couronne externe	Pcs	12
Tête de gicleurs, couronne interne	Pcs	18