

BROYEURS DE SOUCHES

SCH

Broyeur de souches uniques pour tracteur.

Le SCH est un broyeur de souches destiné à éliminer les souches uniques dans les zones boisées, les parcs et les terrains agricoles remis en état par des cultures de futaies. Cette tête est idéale pour les tracteurs de 130 à 280 ch et pour travailler jusqu'à 50 cm de profondeur. Le SCH dispose d'un déplacement latéral hydraulique qui permet à l'opérateur de corriger la zone de travail

sans effectuer de manœuvres supplémentaires avec le tracteur et de gérer des souches d'une largeur considérable, en garantissant une grande facilité d'utilisation et des résultats de broyage optimaux et homogènes. La disponibilité d'outils « Standard » ou « Heavy Duty » le rend adapté à différents terrains, en assurant systématiquement les meilleures performances.



130-280 ch



Profondeur 50 cm



Transmission à courroies



Déplacement latéral hydraulique permet au broyeur de se déplacer avec agilité, rapidité et précision et de travailler près des plantes et des cultures sans les endommager



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Deport latérale hydraulique	Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon (SCH/SS/ST 45)
Châssis anti-poussière complètement fermé	Cardan avec limiteur de couple
Double chaîne de protection	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Transmission par courroie (SCH/SS/DT 55)	Pied d'appui

OPTIONS

Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Troisième point hydraulique
--	-----------------------------

MODÈLE	SCH/SS/ST 45	SCH/SS/DT 55
Puissance tracteur (ch)	130-180	160-280
PDF (tours/min)	1000	1000
Largeur de travail (mm)	520	630
Largeur totale (mm)	1800	1800
Poids (kg)	2000	2700
Diamètre du rotor (mm)	900	900
Diamètre max. de broyage (mm)	500	500
Qté outils type A/3+MH	30+4	34+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

OPTIONS PRINCIPALES



Troisième point hydraulique pour atteindre et maintenir la profondeur

ROTOR TYPE A



A/3
(standard)



A/3/HD
(option)



F/3
(option)



MH
(marteau lateral)