

BROYEURS DE PIERRES POUR CHARGEUSES COMPACTES

STC/SSL

Concasseurs pour chargeurs à direction différentielle.

Broyeur de pierres idéal pour les travaux dans les espaces réduits, comme les pistes cyclables, les sentiers, les jardins ou les aires de jeu. Grâce à son format compact, ce modèle peut être utilisé dans les espaces jusqu'ici seulement accessibles par des machines spéciales.

Les outils du rotor sont disposés sur un axe hélicoïdal conçu pour le broyage des pierres, un gage de garantie et de durabilité. Un contre-couteau réglable permet d'obtenir la granulométrie désirée en sortie tandis que la porte arrière à réglage hydraulique en commande le dosage.



90-120 ch



15 cm



Flexibles hydrauliques

Contre-couteau réglable en Hardox® pour une durée de vie maximum



Manomètre pour contrôler la pression de travail



Patins de pénétration

OPTIONS PRINCIPALES



Soupape de déviation pour contrôle des vérins pour commander l'ouverture et la fermeture du capot à actionnement hydraulique

EQUIPEMENT DE SÉRIE

|                                                                                              |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Moteur hydraulique à pistons de 125cc avec soupape de sécurité avec fonction anti-cavitation | Capot avant à réglage hydraulique                   |
| Valve anti-cavitation                                                                        | Manomètre pour le contrôle des pressions de travail |
| Châssis anti-poussière complètement fermé                                                    | Plaques de renfort de cotés supplémentaires         |
| Moteur intégré dans le châssis                                                               | Chaînes de protection                               |
| Transmission par courroie en Poly-Chain® Carbon                                              | Contre-lame en acier lisse (soudée)                 |
| Flexibles hydrauliques                                                                       | Contre-lame réglable Hardox®                        |

OPTIONS

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Kit électro vanne | Câblage adaptateur |
|-------------------|--------------------|

MODÈLE

STC/SSL-150

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Puissance requise (ch)          | 90-120  |
| Débit (l/min)                   | 110-150 |
| Pression (bar)                  | 220-350 |
| Largeur de travail (mm)         | 1590    |
| Largeur totale (mm)             | 1894    |
| Poids (kg)                      | 1210    |
| Diamètre du rotor (mm)          | 450     |
| Profondeur max. de travail (mm) | 150     |
| Qté outils type STCL/3+C/3/SS   | 32+4    |

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.



OUTIL STCL/3 (standard)



OUTIL C/3/SS (marteau lateral)