

# Broyeur à percussion mobile Nordtrack™ 1908

## Une centrale compacte et agile

Pour une utilisation sur les petits chantiers où les performances rapides font la différence

Contrôlée depuis l'automate, cette unité compacte offre un débit extrêmement efficace. Le Nordtrack™ 1908 est proposé avec différents percuteurs adaptés à de nombreuses applications, tels que des percuteurs martensitiques recommandés pour le concassage du béton ou des marteaux en alliage fer-chrome pour le concassage de l'asphalte recyclé. Son système de transmission directe à embrayage offre un rapport consommation de carburant/concassage très efficace et sa conception compacte permet d'économiser sur les coûts de transport.

### Domaines d'application :

-  ●●●● Recyclage de l'asphalte
-  ●●●● Broyage des déchets de construction
-  ●●●●●● Briques et tuiles
-  ●●●● Roche tendre
-  ●●●● Charbon

### Abattage efficace des poussières

Système de pulvérisation d'eau avec pompe

Convoyeur latéral\*

### Grande facilité d'entretien

Module moteur spacieux et système de contrôle de l'automatisation convivial

### Séparateur magnétique\*

Aimant à double pôle pour une élimination efficace des particules métalliques

\* En option, non inclus dans la configuration standard



Excellentes performances de broyage dans un format compact



Facile à utiliser et à entretenir



Facile à transporter et à déplacer sur site



Système à entraînement direct économe en carburant

## Broyeur



Ouverture d'alimentation  
860 x 650 mm  
(34 x 25,6")

## Alimentateur



Capacité de la trémie  
2,8 m<sup>3</sup> (3.6 yd<sup>3</sup>)

### Options

Large choix de cassettes  
Grizzly et de tôles  
perforées facilement  
remplaçables

## Convoyeurs



Convoyeur de produits  
900 mm (36") de large

### Convoyeur latéral (en option)

Largeur de courroie 500  
mm (20")

## Options de puissance moteur



Tier 3 (Stage III A) :  
Volvo D8 188 kW (252 ch)

Tier 4F :  
Volvo D8 188 kW (252 ch)

Stage V :  
Volvo D8 188 kW (252 ch)

## Dimensions de transport



Poids  
23,6 t (52 000 lb)

Largeur  
2,5 m (8' 2")

Hauteur  
3,0 m (10')

Longueur  
9,3 m (30' 7")



# Concasseur mobile à percussion Nordtrack™ I908S

## Un broyeur de recyclage extrêmement compétitif

### Conçu pour un montage et une mise en route rapides

Le concasseur à percussion mobile Nordtrack™ I908S assure d'excellentes performances de concassage dans un format très compact. Grâce au module de criblage suspendu avec un système de fixation facile à utiliser et au convoyeur radial à 180 degrés, cette machine est suffisamment flexible pour s'adapter à différents types de travaux.

#### Domaines d'application :

-  ●●●●● Recyclage de l'asphalte
-  ●●●●● Broyage des déchets de construction
-  ●●●●● Briques et tuiles
-  ●●●●● Roche tendre
-  ●●●●● Charbon

#### Convoyeur à recyclage

Rayon de 180 degrés pour constituer une deuxième pile de stock

#### Convoyeur latéral\*

#### Grande facilité d'entretien

Module moteur spacieux et système de contrôle de l'automatisation convivial

#### Abattage efficace des poussières

Système de pulvérisation d'eau avec pompe

#### Crible suspendu

Facile à attacher et à détacher lorsque vous n'en avez plus besoin

#### Séparateur magnétique\*

Aimant à double pôle pour une élimination efficace des particules métalliques

\* En option, non inclus dans la configuration standard



Excellentes performances de broyage dans un format compact



Étalonné et produits finis précis



Facile à transporter et à déplacer sur site



Système à entraînement direct économe en carburant

# Détails techniques Nordtrack™ I908S

Metso:Outotec

## Broyeur



Ouverture d'alimentation  
860 x 650 mm  
(34 x 25,6")

## Crible



Crible suspendu  
2 000 x 1 100 mm  
(6' 7" x 3' 7")  
Angle du crible  
25 degrés  
Course  
8 mm

## Alimentateur



Capacité de la trémie  
2,8 m<sup>3</sup> (3.6 yd<sup>3</sup>)  
Options  
Large choix de cassettes  
Grizzly et de tôles  
perforées facilement  
remplaçables

## Convoyeurs




Convoyeur principal  
900 mm (36") de large  
Convoyeur de produits  
900 mm (36") de large  
Convoyeur radial à  
recyclage  
400 mm (16") de large  
Convoyeur latéral  
(en option)  
Largeur de courroie  
500 mm (20")

## Options de puissance moteur



Tier 3 (Stage III A) :  
Volvo D8 188 kW (252 ch)  
Tier 4F :  
Volvo D8 188 kW (252 ch)  
Stage V :  
Volvo D8 188 kW (252 ch)

## Dimensions de transport



Poids  
27,5 t (60 700 lb)  
Largeur  
2,7 m (8' 10")  
Hauteur  
3,0 m (10')  
Longueur  
12,8 m (42')

