Lokotrack CT3.2

Les convoyeurs mobiles Lokotrack® CT3.2™ montés sur chenilles, et Lokotrack® CW3.2™ montés sur roues constituent la solution idéale pour les applications qui nécessitent une capacité de stock au sol élevée et un excellent transfert de matériaux.

Le Lokotrack CT3.2 est alimenté par le moteur CAT® C2.2. Pour le CW3.2 sur roues, une unité d'alimentation est proposée en option. Des options comme la caisse à pierres, les barres d'impact et un double entraînement hydraulique , font du CT3.2 la solution de convoyage idéale pour différentes tailles et capacités d'alimentation.

Le convoyeur mobile augmente la flexibilité des applications de broyage et de criblage Lokotrack à plusieurs étages. Il fonctionne facilement et rapidement en circuit fermé, même avec des combinaisons spéciales. En circuit ouvert, sa hauteur d'évacuation élevée augmente la capacité de stock au sol, et, avec un entraînement radial supplémentaire sur le CW3.2, l'extrémité d'évacuation peut être déplacée radialement.

Les Lokotrack CT3.2 et CW3.2 sont simples et sûrs à utiliser, plus particulièrement en cas d'inclinaison hydraulique. Les pièces de rechange, d'usure, et l'assistance Metso sont également proposées comme pour n'importe quel autre groupe de broyage et de criblage Lokotrack.

Caractéristiques

Hauteur de chargement	1 400 mm
Hauteur d'évacuation	7 900 mm
Longueur	20 000 mm
Moteur	CAT®, 36 kW (51 hp)
Poids	9 560 kg

Le convoyeur mobile Lokotrack CT3.2 est l'engin idéal pour les applications qui nécessitent une capacité de stock au sol élevée et un excellent transfert de matériaux.