



# hand-fed woodchipper Mobiler Häcksler MR 20



## TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN

## MR15

Total weight [kg] Gesamtgewicht	750
Dimensions (length/width/height) unfolded ramp [mm] Gesamtabmessungen (Länge/Breite/Höhe*) ausgeklappte Rampe [mm]	4180/1466/2470 (*1810 without chute) 4180/1466/2470 (*1810 ohne Schacht)
Dimensions (length/width/height) folded ramp [mm] Gesamtabmessungen (Länge/Breite/Höhe*) eingeklappte Rampe [mm]	3685/1466/2470 (*1810 without chute) 3685/1466/2470 (*1810 ohne Schacht)
Suspension system Federung	Sprung axle 1500 kg, an overrun brake + hand brake Gefederte Achse 1500 kg, eine Auflaufbremse + Handbremse
Engine Motor	Kubota WG1605-G-E3 57KM - Petrol Kubota WG1605-G-E3 57KM - Benzin
Fuel tank capacity [l] Kraftstofftankinhalt [l]	35
Oil tank capacity [l] Öltankinhalt [l]	25
Flywheel [mm] Schwungrad [mm]	Ø730x30
Sided cutting knives Schneidmesser	2x 268 mm (two-sided) 2x268 mm (beidseitig)
Material feeding system [mm] Gurtbreite Hauptband [mm]	2 rollers Ø170 mm (hydraulic drive) 2 Rollen Ø170 mm (hydraulischer Antrieb)
Material feeding system control Steuerung des Fütterungssystems	Water and shockproof mechanical buttons Wasser- und stoßfeste mechanische Tasten
Inlet opening (hopper) [mm] Größe des Einlassfensters (Kehle) [mm]	200x255 ~8x10
Ball hitch [mm] Kugelkupplung [mm]	Ø50

