

CONVOYEURS À BANDE MOBILES

Les convoyeurs à bande sont des machines qui permettent d'empiler une grande quantité de matériaux en un court laps de temps ou de faciliter le transport de matériaux entre deux endroits. Leur utilisation sur le terrain permet des économies et améliore la sécurité. Par rapport à la chargeuse utilisée pour former les tas, ils consomment moins de carburant, ne nécessitent pas de travail continu de la part d'un opérateur et leur entretien est beaucoup plus simple et moins coûteux.

La série Pronar MPT de convoyeurs à bande mobiles offre un large choix en termes de taille et une garantie de robustesse de la construction. Selon le modèle, le rendement maximal peut aller jusqu'à 600 t/h. Il est ainsi possible de travailler avec des cribles ou des concasseurs très puissants et même de procéder à un chargement direct.

AVANTAGES

- | la réduction des coûts de constitution des tas
- | une sécurité accrue
- | faible consommation de carburant
- | des faibles coûts d'exploitation
- | la possibilité de faire des tas plus grands plus rapidement qu'avec un chargeur





convoyeurs à bande mobiles

MPT 18g | MPT 24g



Les convoyeurs à bande MPT 18g et MPT 24g de la série Heavy Duty sont des machines destinées aux clients qui recherchent des solutions offrant une durabilité supérieure à la moyenne et des performances élevées. Grâce à leur conception astucieuse et à l'utilisation d'un moteur 2.8 CAT (55 kW à 2 500 tr/min), il est possible de transporter jusqu'à 600 t de matériaux par heure. La radiocommande de la machine est déjà disponible en standard et, en option, elle peut être équipée, entre autres, d'une trémie à alimentation directe qui permet d'utiliser le chargeur pour le chargement. Un avantage indéniable des convoyeurs Pronar est leur facilité de transport. La possibilité d'être transporté dans un conteneur maritime 40' HQ améliore considérablement l'arrivée de la machine, même à l'autre bout du monde.

AVANTAGES

- | une conception robuste
- | le chargement possible au moyen d'un chargeur
- | une trémie à alimentation directe d'un volume allant jusqu'à 12 m³
- | un entraînement efficace
- | facile à transporter
- | la télécommande sans fil de série



DONNÉES TECHNIQUES

	MPT 18g	MPT 24g
Longueur du convoyeur (longueur totale de la structure) [mm]	19,3	23,4
Rendement max [t/h]	500	600
Hauteur maximale du cône [m]	8,7	11,3
Angle d'inclinaison maximum du convoyeur	25,2	27,2
Largeur de la bande [mm]	1000	1000
Poids total [kg]	13800	15600
Dimensions d'encombrement (L./l./H.) [mm]	11860/2250/2557	11910/2250/2550
Moteur	CAT 2.8l, 55,4 kW (75 HP), Stage V/Tier 4 Final	CAT 2.8l, 55,4 kW (75 HP), Stage V/Tier 4 Final

MPT 18g



MPT 24g





WE MAKE RECYCLING EASY.

PRONAR Sp. z o.o.
📍 ul. Mickiewicza 101A | 17-210 Narew | Pologne
☎ +48 85 682 71 00

Nous améliorons constamment nos machines. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette publication sans préavis. Toutes les performances et données techniques de cette brochure sont fournies à titre indicatif uniquement et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Cette publication n'est pas une offre contraignante.



45 route de Savoie - 38 420 DOMÈNE
Tél. : 04 76 77 06 33 | Mail : payant@payant.fr
www.groupepayant.fr

**PRONAR-
RECYCLING
.COM**