

CRIBLES TROMMEL A TAMBOUR

Les cribles à tambour mobiles sont des machines dont la tâche est de séparer mécaniquement les particules en fonction de leur taille. Le matériau d'entrée tombant dans le tambour rotatif se déplace le long de sa surface perforée. Les particules plus petites que le maillage forment la fraction sous le tamis, et les plus grosses - au-dessus du tamis. En conséquence, le matériau est nettoyé de divers types de saleté. Les applications typiques des cribles à tambour sont le compost, les copeaux de bois, la terre, les ordures ménagères, le charbon ainsi que les granulats.

Les cribles à tambour Pronar MPB sont appréciés des utilisateurs pour leur facilité d'utilisation et d'entretien, ainsi que leur durabilité. Une large gamme de modèles et de nombreuses options permettent une adaptation très précise aux besoins du client.

AVANTAGES

- | haute précision grâce à la grande surface de criblage
- | réglage facile des paramètres de fonctionnement permettant une adaptation précise
- | la possibilité de conduire sur les routes sans avoir besoin de permis supplémentaires
- | mobilité au sein du site grâce au châssis sur chenille
- | changement de tambour rapide





cribles trommel à tambour

MPB 18.47 MPB 18.47g

Les cribles trommels Pronar MPB 18.47 et MPB 18.47g sont une proposition adressée aux petites et moyennes entreprises qui s'occupent d'un recyclage largement compris. Le tambour de criblage de 4,7 m de long et 1,8 de diamètre permet un criblage efficace et précis. Le moteur CAT 2.8 permet un fonctionnement en douceur sans avoir besoin de faire le plein fréquemment. La liste des équipements supplémentaires comprend également un moteur électrique. Grâce à cela, les coûts d'exploitation en cours et les inspections périodiques peuvent être considérablement réduits. La version avec châssis à chenilles offre une commodité inégalée pour déplacer la machine pendant le fonctionnement.

AVANTAGES

- | la possibilité de transporter la machine sur la route sans autorisation supplémentaire
- | version suivie disponible
- | accès facile aux services
- | des performances adaptées aux besoins des petites et moyennes entreprises
- | préparation rapide au travail et fonction „Autostart”
- | compatibilité avec les tambours de fabricants sélectionnés

DONNÉES TECHNIQUES

	MPB 18.47	MPB 18.47g
Dimensions du tambour de criblage (longueur/diamètre) [mm]	4700/1800	4700/1800
Dimensions (longueur/largeur/hauteur) [mm]	10990/2550/3850	9530/2920/3450
Poids [kg]	~12800	~14000
Vitesse maximale du tambour [trs/min]	23	23
Surface de criblage utile [m²]	22,1	22,1
Hauteur de la charge [mm]	2700	2660
Capacité de la goulotte de jetée [m³]	5	5
Moteur	CAT 2.8l, 55 kW (75 HP), Stage V/Tier 4 Final; Deutz 2.9l, 55,4 kW (75 HP), Stage V/Tier 4 Final;  ABB, 30 kW (41 HP);  ABB, 45 kW (61 HP)	CAT 2.8l, 55 kW (75 HP), Stage V/Tier 4 Final; Deutz 2.9l, 55,4 kW (75 HP), Stage V/Tier 4 Final

MPB 18.47



MPB 18.47g





cribles à tambour mobiles TAMIS DU TAMBOUR

Les tamis à tambour utilisés dans les cribles MPB sont des composants interchangeables. Grâce à une technologie de production moderne utilisant la découpe au laser, il est possible d'adapter ces composants au matériau à cribler en fonction de la demande du client. Le nombre illimité de combinaisons de motifs et de tailles de perforations permet d'adapter le tambour de manière optimale.

En fonction du matériau à cribler : terre, compost, déchets municipaux, charbon, granulats, biomasse, nous pouvons utiliser différentes variantes de perforation. Des perforations rondes ou carrées avec la taille de maille au choix sont largement utilisées. La gamme de tailles et d'épaisseurs de paroi de nos tambours permet à chaque utilisateur de trouver le produit dont il a besoin.



La tôle va dans un espace de stockage

Le tamis commence sa vie comme une feuille de métal plate. Nous utilisons des tôles de 6 à 10 mm d'épaisseur. En fonction de la densité de la perforation et de sa taille, nous recommandons différentes épaisseurs.

Découpe au laser

La feuille va à la découpeuse laser. Là, la perforation entière est découpée. Grâce à la technologie utilisée, n'importe quelle forme, de n'importe quelle taille, peut être fabriquée ici.

Pliage

La tôle perforée passe au laminoir, qui lui donne une forme ronde. Des rouleaux puissants sont capables de plier même une feuille épaisse.

Soudage

Les feuilles pliées sont placées dans des pinces spéciales qui bloquent les faisceaux et leur donnent la forme parfaite. Le processus de soudage commence, reliant tous les composants. C'est la responsabilité du bras robotique, qui effectue la soudure précise.

Peinture

Une fois que toutes les pièces sont soudées ensemble, le tamis va à l'atelier de peinture. Là, il est d'abord lavé et seulement ensuite peint avec une peinture à résistance accrue.

Montage

Le tamis peint est prêt à être installé dans la machine. Une fois le crible sur le site du client, le processus de remplacement du tamis ne devrait pas prendre plus de 20 minutes.





cribles à tambour mobiles **PONT À ÉTOILE**

Le pont à étoile peut être utilisé de manière interchangeable à la place du tamis à tambour. Il est particulièrement adapté au tamisage de matériaux humides, mais il peut également remplacer le tambour lorsqu'il s'agit de matériaux en vrac. La vitesse des étoiles qui transportent le matériau est réglable en continu, ce qui permet de déterminer avec précision la taille de la fraction séparée.

MATÉRIAUX À CRIBLER AU MOYEN D'UN PONT :

- | déchets municipaux et industriels, compost,
- | racines déchiquetées, bois, écorce,
- | agrégats contaminés : sable, gravier, argile, pierres, terre, tourbe, charbon,
- | matières premières pour substrats pour travaux routiers ou horticoles





WE MAKE RECYCLING EASY.



Groupe
PAYANT

45 route de Savoie - 38 420 DOMÈNE
Tél. : 04 76 77 06 33 | Mail : payant@payant.fr
www.groupepayant.fr

PRONAR Sp. z o.o.

 ul. Mickiewicza 101A | 17-210 Narew | Pologne
 +48 85 682 71 00

**PRONAR-
RECYCLING
.COM**

Nous améliorons constamment nos machines. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette publication sans préavis. Toutes les performances et données techniques de cette brochure sont fournies à titre indicatif uniquement et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Cette publication n'est pas une offre contraignante.